

Lampu Jalan & Taman



SNI TKDN

Parameter/TYPE	Pedilit Zee 2.5	Pedilit Zee 2x2.5	Pulan SCR 30	Pulan SCR 2x30	PJU 30	PJU 2x30	PJU 60
DAFTAR KOMPONEN							
• Modul Surya (Wp)*	ASL M10	ASL M20	ASL-M100	ASL-M200	ASL-M100	2x ASL-M100	2x ASL-M100
• Charge Controller (Pcs)	LCC 2A 12V	LCC 2A 12V	CIS-10	CIS-10	CIS-10	CIS-10	CIS-10
• LED Lamp (Watt)	Chip LED 2.5W	Chip LED 2x2.5W	ZDJY 30W	2x ZDJY 30W	ZDJY 30W	2x ZDJY 30W	ZDJY 60W
• Battery (Ah)	Lipo 2.7 12V	2x Lipo 2.7 12V	SLA 80Ah	2xSLA 80Ah	SLA 80Ah	2xSLA 80Ah	2x SLA 80Ah
• Cable Set	-	-	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set
• Box	-	-	Integrated	Integrated	1 Pcs	2 Pcs	2 Pcs
• Tiang (Set)	3m, Powder Coating		Bulat 7m	Bulat 7m	Bulat 7m	Bulat 7m	Bulat 7m
PERFORMANCE							
• Brightness (Lm)	400	800	3000	2x3000	3000	2x3000	5400
• Angle	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
• Max Setting Timer**)	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD
• Jam Operasi	12jam/hari	12jam/hari	12jam/hari	12jam/hari	12jam/hari	12jam/hari	12jam/hari
• LED Brand/ Life Time	---Osram/50.000 Jam---		-----Phillips Lumileds/50.000 Jam-----				
• Lain-lain	---Dimmer Otomatis---		-----Dimmer Otomatis dan Setting dengan Remote Control-----				

*) Dimensi dan berat dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. **) DD = Dusk to Dawn (Senja sampai Fajar), Auto On/Off Light/voltage sensor

PEDILIT; dirancang untuk digunakan sebagai lampu penerangan jalan desa, lampu gang perkotaan, lampu taman kota, lampu area parker dll.

PULAN SCR; battery enclosure dirancang untuk menangani vandalism/pencurian battery dengan tetap menjaga sizing battery agar memenuhi standar teknis. Digunakan untuk lampu penerangan jalan. Tersedia beragam ketinggian tiang agar sesuai dengan kelas jalan.

PJU TENAGA SURYA; Lampu penerangan jalan dengan rancangan umum, menyesuaikan permintaan konsumen.

Hubungi Delaer Terdekat:



Pt Azet berkomitmen untuk menyediakan solusi listrik yang berkualitas, kami terus menerus melakukan riset dan pengembangan produk, spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.