

Modul Surya (Monocrystal)



Parameter/TYPE	Mocha	ASL M-5	ASL M-20	ASL M-30	ASL M-50	ASL M-100m	ASL M-200m
Daya Max (Pmax)	2W	5W	20W	30W	53.7W	100W	202W
Toleransi Daya	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Efisiensi	15%	15%	15%	15%	15.3%	15.84%	16%
Tegangan Daya Max (Vmp)	5.89V	17.60V	17.60V	17.60V	18.60V	19.09V	36.31V
Arus Daya Max (Imp)	0.34A	0.29A	1.15A	1.72A	2.90A	5.21A	5.56V
Tegangan Open Circuit (Voc)	5.92V	21.30V	21.30V	21.30V	22.40V	22.79V	45.00V
Arus Short Circuit (Isc)	0.34A	0.31A	1.40A	1.89A	3.10A	5.49A	5.89A
Max System Voltage	-	600V	600V	600V	1000V	1000V	1000V
Jumlah Cell	36	36	36	36	36	36	72
J-Box (TUV Certified)	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Kabel Power Cable	•	•	•	-	•	•	•
Gland/DC Multi Connector							
Front Sheet							
• Low Iron Tempered	-	-	-	-	•	•	•
• Tempered	•	•	•	•	-	-	-
• Epoxy Resin	•	•	•	•	-	-	-
Laminasi	-	-	-	-	EVA	EVA	EVA
Berat*)	0.07kg	0.5kg	1.5kg	3.4kg	3.4kg	7.5kg	16kg
Ukuran*)	125x140x3mm	438x157x22mm	545x366x22mm	748x356x49mm	530x660x30mm	550x1190x30mm	810x1580x40mm
Sertifikat							
• SNI	-	-	-	-	•	•	•
• TKDN	-	-	-	-	•	•	•

*) Dimensi dan berat dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya

Modul Surya Monocrystal (Photovoltaic Solar Module) memiliki kualitas prima, diproduksi pt Azet Surya Lestari yang memiliki sertifikasi ISO14001 dan ISO9001-2008. Dengan menggunakan mesin-mesin buatan Jepang, pengawasan mutu yang ketat dilakukan pada setiap tahapan proses untuk menjamin kualitas produk yang tinggi dan konsisten.

Menggunakan material Solar Cell grade A yang di sortir secara ketat, dan menggunakan EVA & Backsheet pilihan dengan teknologi terkini.

Garansi output produk selama 20 tahun untuk degradasi tidak lebih dari 20%.

Hubungi Delaer Terdekat: