

DISCONNECT UNIT

DU-SC-US



Normgerecht

- Einhaltung der vollständigen NEC 2008-Sicherheitsregeln

Flexibel

- Geeignet für alle in den USA eingesetzten SMA-Wechselrichter
- Schaltgriffe innen oder an der Vorderseite
- Erweiterbar auf bis zu sechs Trennschalter
- Mit oder ohne AC-Schalter lieferbar

Kompakt

- Alle Lasttrennschalter in einem einzigen Gehäuse
- Verfügbar als Zubehör einer kompletten Skid-Baugruppe

Sicher

- Sichtbare Schalterstellung und schnelle Handhabung im Gefahrenfall
- Zuverlässige Trennung auch unter Vollast

DISCONNECT UNIT

Volle NEC-Konformität kompakt in einem einzigen Schaltschrank

Mit der neuen Disconnect Unit sind sämtliche Sicherheitsmaßnahmen in einem einzigen, kompakten Gehäuse vereint. Das Gerät ist perfekt für alle derzeit in Nordamerika eingesetzten Sunny Central Wechselrichter von 600 bis 1000 V Anlagen-spannung geeignet. Alle Lasttrennschalter sind zur schnellen Handhabung im Gefahrenfall auf kleinem Raum konzentriert, arbeiten unter Vollastbedingungen und verfügen über die vom NEC 2008 vorgeschriebenen hohen Stromtragfähigkeitsreserven. Die Schaltgriffe können entweder im verschließbaren Schrank oder direkt auf der Vorderseite installiert werden. Dadurch wird im Notfall oder während einer Wartung eine sichere und schnelle Trennung der gesamten Energie vom Wechselrichter gewährleistet.

